

PP片材专用直接纱



产品牌号

ER4305S-1200

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度(tex)

产品说明

ER4305S是针对PP片材工艺专门开发的产品，采用特殊的浸润剂进行表面处理,由符合REACH要求的、高色泽的玻璃生产而成；与PP树脂有良好的相容性，产品耐磨性好，使用工艺性优异，易单丝化；产品与PP树脂结合后机械性能优异，可替代钢板，广泛运用于汽车集装箱等，降低车重，实现节能减排。

产品特点

- 稳定的线密度；
- 良好的使用工艺性、毛纱少
- 纱束软，良好的单丝化效果
- 优异的机械性能；
- 良好的转换性
- 颜色白，可适合浅色制品

技术指标

粗纱线密度 (TEX)	单丝直径 (μm)	断裂强度 (N/TEX)	油含量 (%)	含水量 (%)
ISO 1889	ISO 1888	ISO 3341	ISO 1887	ISO 3344
1200	16	≥ 0.3	0.45 ± 0.2	≤ 0.1
2400	17	≥ 0.25	0.45 ± 0.2	≤ 0.1

注：可根据客户要求生产不同卷重，不同TEX, 内退或外退，接头或者不接头产品。


规格参数

产品牌号	玻璃类型	粗纱线密度TEX	纤维直径[μm]
ER4305S-1200 ER4305S-2400	ER	1200 2400	16 17

包装方式

- 每个纱团用热收缩膜进行包装，
- 托盘或纸箱，每个托盘可放48个或64个纱团，每个纱团重量18-24kg。
- 托盘堆高不大于2层，纸箱堆高不大于5层。

托盘包装示意图



存储

如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。