

## BMC 专用



### 产品牌号

**ECS407N-3-K/L**

- ◆ 短切玻纤
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 短切长度 (mm)
- ◆ 纤维直径

## 产品说明

本产品是专门为BMC工艺开发。主要用于电气开关、汽车部件、卫生洁具等领域。

### 产品特点

- 流动性好、毛纱少
- 浸润性好、着色快
- 优良外观颜色
- 高机械性能
- 高冲击性

### 技术指标

| 适用树脂           | 纤维直径 (μm) | 含水率 (%) | 可燃物含量 (%) | 集束性 (g)      |
|----------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| ---            | ISO1888   | ISO3344 | ISO1887   | * CPIC/TM-13 |
| 不饱和聚酯<br>乙烯基树脂 | 13±1      | ≤0.05   | 1.65±0.2  | ---          |

## 规格参数

| 产品牌号         | 玻璃类型 | 纤维直径[μm] | 短切长度 [mm] |
|--------------|------|----------|-----------|
| ECS407N-3-K  | ECT  | 13       | 3         |
| ECS407N-6-K  |      |          | 6         |
| ECS407N-12-K |      |          | 12        |
| ECS407N-24-K |      |          | 24        |
| ECS407N-48-K |      |          | 48        |

## 包装方式

提供两种包装方式:

1. 便于底部卸料的聚丙烯纤维吨袋包装
2. 更灵活的覆膜纸袋包装

| 包装方式 | 包装重量 [kg] | 每托数量 [个] | 托盘尺寸 [mm]<br>长*宽*高 |
|------|-----------|----------|--------------------|
| 吨袋   | 1000      | 1        | 1140*1140*1100     |
| 覆膜纸袋 | 25        | 40       | 850*500*120        |

## 存储

- 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在 10-30°C，湿度控制在 50-75%。
- 本产品在使用前应当始终置于包装密封之下。
- 托盘堆码高度不应超过一层。